

ECO-DRAIN (TEKUĆINA)

ZA ODRŽAVANJE ODVODA

SVOJSTVA

Opis	Tekućina crvene boje
Miris	Limun
Pakiranje	1L, 4L i 20L
pH	6.0 – 8.5
Temperatura	10°C - 63°C (50° - 145°F)
Hranjivi sadržaj	Biološki hranjive i površinske aktivne tvari
Broj bakterija	79 milijuna cfu/ml
Skladištenje	NE SMRZAVATI! Čuvati na hladnoj i suhoj lokaciji. Ne udisati. Izbjegavati kontakt s kožom. Pogledati sigurnosno-tehnički list prije korištenja



PRIMJENA

Mastolov – U mastolove kapaciteta manjeg od 2m³ dnevno je potrebno dodati 250ml ovog proizvoda izlivanjem u sudoper ili cjevovod koji je najbliži mastolovu. Ovaj postupak se treba uraditi noću ili u vrijeme kada se mastolovi najmanje koriste. Proizvod isperite šalicom mlake vode.

Za mastolove kapaciteta većeg od 2m³ dnevno je potrebno dodati 500ml ovog proizvoda po istom postupku.

Odvodne cijevi – Koristite proizvod najmanje dva puta tjedno do maksimalno četiri puta, ovisno o korištenju zgrade. Dodajte proizvod u omjerima navedenim u tabeli izravno u odvod, počevši na najnižem katu u jednom danu. Proizvod dodati na svaki idući kat, obrađujući po jedan kat dnevno. Ne tretirajte isti kat dva puta za redom. Kada dostignete gornji kat, nastavite isti postupak prema dolje.

PRIMJENA

Veličina cijevi	doziranje	Učestalost
50 mm	100 ml	dva puta/tjedan
100 mm	200 ml	dva puta/tjedan
150 mm	300 ml	dva puta/tjedan
200 mm	400 ml	dva puta/tjedan

NE DODAVAJTE ECO-DRAIN TEKUĆINU izravno u mastolove.

Za više informacija kontaktirajte svog BIONETIX zastupnika.

ECO-DRAIN TEKUĆINA JE UPAKOVANA I FORMULIRANA ZA TRETIRANJE

odvodnih cijevi u restoranima i komercijalnim ustanovama.

ECO-DRAIN sadrži mješavinu aerobnih i anaerobnih mikroorganizama koji imaju mogućnost biološke razgradnje ulja, masti i raznovrsnih organskih materijala u najtežim uvjetima.

PREDNOSTI KORIŠTENJA

- Održava odvođe i cjevovode čistima;
- Smanjuje nakupljanje masti;
- Smanjuje troškove održavanja;
- Smanjuje troškove ispiranja cijevi;
- Smanjuje neugodne mirise.